



ООО «Метатэкс»

Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Скоропусковский, д. 16А

+7 (495) 989-86-79 www.metateks-market.ru www.metateks.ru
metall@spmet.ru

Техническое описание

Клык-рыхлитель

Назначение:

- Вскрытие мерзлого грунта
- Удаление льда
- Разрушение фундаментов, зданий и пр.
- Выкорчевывание пней, камней, крупного мусора
- Снятие дорожных покрытий и пр.

Особенности: Особенность конструкции **клыка-рыхлителя** позволяет передать все усилие экскаватора на один зуб.

Технические характеристики:							
Длина клыка, мм	400	800	950	1000	1200	1500	1600
Коронка	18S	61N4-31210		208-70-14152 RC		35R14A	39R16A
Масса клыка, кг	50	110	125	390	480	755	890
Масса экскаватора	до 5 т	5-12 т		13-22 т		22-36 т	
Конструктивные характеристики:							
Толщина клыка (1)	30 мм	36 мм		50 мм	70 мм	80 мм	100 мм
Футеровка (2)	6 мм (10XCHД)	10 мм (10XCHД)		12 мм (10XCHД)		12 мм (10XCHД)	
Основание (3)	16 мм (09Г2С)	20 мм (09Г2С)		25 мм (09Г2С)		30 мм (09Г2С)	
Проушины (4)	12 мм (09Г2С)	14 мм (09Г2С)					

